

---

**Algoritmi și Structuri de Date (I). Seminar 2:** Descrierea în pseudocod a algoritmilor

- Care sunt principalele tipuri de prelucrări? Care prelucrări sunt considerate elementare?
  - Cum putem descrie un algoritm?
  - Exemple de algoritmi care prelucrează date numerice
- 

**Problema 1** Fie  $n$  un număr natural nenul. Descrieți în pseudocod algoritmi pentru:

- Determinarea sumei tuturor cifrelor lui  $n$ . De exemplu, pentru  $n = 26326$  se obține valoarea 19.
- Determinarea valorii obținute prin inversarea cifrelor numărului  $n$ . De exemplu, pentru valoarea 26326 se obține valoarea 62362.
- Determinarea multșimii tuturor cifrelor ce intervin în număr. De exemplu, pentru valoarea 26326 se obține mulțimea  $\{2, 3, 6\}$ .
- Determinarea tuturor cifrelor binare ale lui  $n$ .
- Determinarea tuturor divizorilor proprii ai lui  $n$ .
- A verifica dacă numărul  $n$  este prim sau nu (algoritmul returnează *true* dacă numărul este prim și *false* în caz contrar).
- Determinarea descompunerii în factori primi a lui  $n$ . De exemplu pentru  $490 = 2^1 \cdot 5^1 \cdot 7^2$  se obține mulțimea factorilor primi:  $\{2, 5, 7\}$  și puterile corespunzătoare:  $\{1, 1, 2\}$ .

**Problema 2** Fie  $n$  un număr natural,  $x$  o valoare reală din  $(0, 1)$  și  $\epsilon > 0$  o valoare reală pozitivă. Descrieți în pseudocod un algoritm pentru:

- Calculul sumei finite  $\sum_{i=1}^n (-1)^i x^{2i} / (2i)!$ .
- Calculul aproximativ al sumei infinite  $\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i x^{2i} / (2i)!$  cu precizia  $\epsilon$ .

**Problema 3** Să se afișeze primele  $N$  elemente și să se aproximeze (cu precizia  $\epsilon$ ) limitele șirurilor (cu excepția șirului de la punctul (d) care nu este neapărat convergent):

- $x_n = (1 + 1/n)^n$ ;
- $x_1 = a > 0$ ,  $x_n = (x_{n-1} + a/x_{n-1})/2$ ;
- $x_n = f_{n+1}/f_n$ ,  $f_1 = f_2 = 1$ ,  $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ ;
- $x_1 = s$ ,  $x_n = (ax_{n-1} + b) \text{MOD } c$ ,  $a, b, c \in N^*$ .

### Probleme suplimentare/teme

- Transformați toate prelucrările repetitive descrise prin `repeat` în algoritmii de la exemplele de mai sus în prelucrări descrise prin `while`.
- Să se descrie în pseudocod și să se implementeze algoritmul înmulțirii "à la russe".
- Să se descrie în pseudocod și să se implementeze algoritmul metoda de sortare bazată pe răsturnarea unei subsecvențe finale a șirului (problema clătitelor).
- Propuneți un algoritm care aplicat pentru două șiruri cu același număr de elemente decide dacă unul dintre șiruri poate fi obținut din celălalt printr-o singură răsturnare a unei secvențe finale (în cazul a două stive de clătite înseamnă că una este obținută din cealaltă prin aplicarea unei singure operații de răsturnare)

5. Algoritm care determină numărul de cifre binare egale cu 1 din reprezentarea în baza 2 a valorii naturale nenule  $n$ .
6. Algoritm care să determine cifra ce apare cel mai frecvent într-un număr natural nenul  $n$ . Dacă sunt mai multe astfel de cifre se vor afișa toate.
7. Algoritm pentru calculul sumei  $\sum_{i=0}^n (-1)^i x^{2(i+1)} / (2(i+1))!$  și pentru aproximarea sumei infinite corespunzătoare.
8. Algoritm pentru a afișa primele  $N$  elemente ale șirului lui Fibonacci și care folosește doar două variabile de lucru pentru a reține elementele șirului.